

Ein spezielles Einsatzgebiet der **BeluTec Hebefaltläden** ist der **Thekenabschluss** (z. B. für **Kantinen** oder ähnliche Ausgabestationen). **Flächenündig** eingelassen, bietet der **Hebefaltladen** alle Möglichkeiten jedes gewünschte Oberflächenmaterial zu verwenden und so architektonische Designlinien im Innenbereich fortzuführen und Raumöffnungen verschwinden zu lassen.

Perfekt vorbereitet zur Einbindung aller erforderlichen Gewerke können auch große Baubreiten **standardmäßig bis zu 7 Metern (größere Größen auf Anfrage)** elegant gelöst werden. Gerade bei Sturzlösungen oder Versorgungsschächten die ideale Lösung, beispielsweise wenn wenig Platz für Rollräume vorhanden ist.



Flügel

- Das Torblatt besteht aus einer Aluminium-Rahmen-Sprossen-Konstruktion und setzt sich aus zwei horizontalen Flügeln zusammen

Oberfläche

- Rahmen und Führung: innen und außen Aluminium eloxiert in E6 / EV1 oder RAL pulverbeschichtet
- Stahlteile: verzinkt bzw. pulverbeschichtet in RAL 9006

Zubehör

- Vielfältige Beplankungsmöglichkeiten
- Blenden
- Laibungsverkleidung

Antrieb und Steuerung

- Aufsteck-Antrieb
- Notbetätigung per Kurbel
- Totmann-Steuerung auf und zu

Ausstattung

- Anknick- und Verriegelungssystem: im geschlossenen Zustand verhindert eine spezielle Verriegelung das Öffnen von außen
- Beplankung: bauseits (z. B. Streckmetall, Alu Kassette, Holz)
- Beschlag: beide Torblattflügel lassen sich ähnlich einem Kniegelenk zusammenknicken und öffnen sich nach oben fahrend nach außen
- Führungsschiene: Aluminium stranggepresst mit integriertem Zahnriemensystem
- Laufwagen mit Laufrollen kugelgelagert und Polyamid ummantelt
- Bedienung: Elektro-Antrieb und Steuerung mit Frequenzumformer
- Auf und zu mittels Schlüsselschalter

Besonderheiten

- Umlaufend gleiche Fugen
- Umlaufende Dichtungen möglich
- Freie Wahl der Beplankung
- Große Schalt-Werte möglich
- Komplettabwicklung mit Beratung
- Detaillierter Werkplanung und Montage



Link zu dieser
online Seite