Gebäudedesign kennt keine Grenzen mithilfe von **flächenbündigen Hebefaltläden**. Die **horizontalen Hebefaltläden** von BeluTec bieten die Möglichkeit einer frei wählbaren Oberfläche. Dadurch ermöglichen wir Ihnen die Erschaffung einer gleichmäßigen, einzigartigen und individuellen Fassade.

Mit dem eigens entwickelten **Anknick- und Verriegelungssystem** sorgen wir mit unseren **Hebefaltläden** für eine **hohe Funktionssicherheit** auch bei windexponierten Lagen. Die **Hebefaltläden** können dabei einzeln und unabhängig voneinander oder in Gruppen bedient werden.



Flügel

- Die Flügel bestehen aus einer Aluminium-Rahmen-Sprossen-Konstruktion und setzen sich aus zwei horizontalen Flügeln zusammen

Zubehör

- Vielfältige Beplankungsmöglichkeiten
- Blenden
- Leibungsverkleidung

Antrieb und Steuerung

- Aufsteck-Antrieb
- Notbetätigung per Kurbel auf Wunsch möglich
- Totmann-Steuerung

BeluTec Vertriebsgesellschaft | Am Seitenkanal 3 | 49811 Lingen (Ems)
Tel.: +49 591 912040 | Fax: +49 591 54244 | E-Mail: info@belutec.com

Ausstattung

- Anknick- und Verriegelungssystem: im geschlossenen Zustand verhindert eine spezielle Verriegelung das Öffnen von außen und dämmt Windgeräusche
- Beplankung: bauseits (z. B. Streckmetall, Trespa, Holz)
- Beschlag: beide Flügel lassen sich ähnlich einem Kniegelenk zusammenknicken und öffnen sich nach oben fahrend nach außen
- Führungsschiene: Aluminium stranggepresst mit integriertem Zahnriemensystem
- Laufwagen mit Laufrollen kugelgelagert und Polyamid ummantelt
- Bedienung: Bis 150 kg Elektro-Antrieb 24 V; Bis 250 kg Elektro-Antrieb 230 V
- Anschluss an bauseitige Gebäudeleittechnik möglich

Oberfläche

- Rahmen und Führung: innen und außen Aluminium eloxiert in E6 / EV1
- Stahlteile: verzinkt und / oder pulverbeschichtet in RAL 9006

Link zu dieser online Seite

BeluTec Vertriebsgesellschaft | Am Seitenkanal 3 | 49811 Lingen (Ems)
Tel.: +49 591 912040 | Fax: +49 591 54244 | E-Mail: info@belutec.com